

CODICE: 5730



EDISION MULTI-FINDER è un nuovo strumento di test all-around, progettato per soddisfare le esigenze tecniche delle installazioni DVB e CCTV. MULTI-FINDER è un tester portatile compatto per sistemi DVB-S / S2, DVB-T / T2, DVB-C e CCTV. Viene fornito completo di tutte le funzionalità necessarie per testare dispositivi e segnali nelle installazioni, nonché per esaminare eventuali problemi nella ricezione e distribuzione del segnale. Presenta la decodifica del segnale TV H.265 / HEVC, le porte HDMI IN / OUT, AV IN / OUT, BNC IN / OUT e RS485 per il controllo PTZ nei sistemi TVCC. Copre i sistemi di segnali televisivi usando le modulazioni digitali DVB-S / S2, T / T2 / C e i segnali CCTV più utilizzati come AHD / CVI / TVI / CVBS. Inoltre, è dotato di batteria al litio rimovibile da 6300 mAh ed

Caratteristiche tecniche:

- Display LCD a colori da 7 "
- Funzioni: Satellite DVB-S / S2, DVB-T / T2 terrestre, Cavo DVB-C e strumento di test CCTV
- Supporto per decodifica H.265 HEVC
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS e Unicable
- Analizzatore di spettro veloce
- Constellation Chart su DVB-S / S2
- Transponder Data parsing su DVB-S / S2
- Azimuth, Elevation & LNB inclinazione calcolatrice inclinazione
- 6000 canali TV e radio programmabili
- Modifica lista canali preferiti
- Supporto telecamere TVCC : AHD / TVI / CVI max.4MP e CVBS (576)
- Supporto uscita DC: 12V / 1A
- Uscita CC per alimentazione LNB e test di dipoli e amplificatori attivi
- Controllo PTZ RS485
- Supporto ingresso / uscita HDMI e AV
- Pulsanti di visualizzazione con funzione di accesso rapido
- Batteria al litio rimovibile 6300mAh
- Supporto Wi-Fi USB
- App: YouTube, lettore RSS, previsioni meteo, WEB-TV
- Porte: DC IN, ANT IN, LNB IN, LAN, HD OUT, AV OUT, RS485, RS232 / AV IN, HD IN, BNC OUT, BNC IN, DC OUT, USB
- Smart Card Reader
- Aggiornamento software tramite USB e HTTP

La confezione include:

- Multi-Finder
- Guida dell'utente IT / DE / GR
- Borsa da trasporto
- Borsa protettiva
- Telecomando
- Caricabatteria da auto
- Cavo da Jack a AV
- Cavo da Jack a RS232
- Cavo da BNC a BNC
- Adattatore DC-OUT Cavo
- PSU

Generale:

- Dimensioni: 233 mm x 165 mm x 50 mm
- Peso: 2 kg
- Colore: nero