

SCHEDA TECNICA

PICCO S2 PRO

DECODER SATELLITARE DVB-S2 H.265/HEVC

COD. 2700



Caratteristiche tecniche:

- Tipo: ricevitore satellitare digitale DVB-S2 H.265/HEVC
- Supporto H.265/HEVC (protetto da brevetti elencati su patentlist.hevcadvance.com)
- Supporto multi-stream
- Risoluzione video: 576i, 576p, 720p/ 50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz
- Risoluzione video fino a Full HD 1080p
- Lettore multimediale H.265 (MP3/AC3/AAC/JPEG/PNG/MP4/MOV/AVI/MKV/MPG/MPEG/Xvid/DviX)
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
- Supporto Unicable e SCR Unicable 2
- 6000 slot di memoria TV e programmi radio
- App: YouTube, Stalker TV, Xstream, WebTV, Shoutcast, Dailymotion, Meteo
- 1 x Lettore di Scheda
- Wi-Fi integrato
- Display a LED e pulsanti del display
- Connessioni: LNB IN, HDMI, SCART, SPDIF, USB, IR, DC 12V, lettore di schede
- Supporto Dolby Digital e AC3
- Sistema di menù multilingue
- Guida elettronica ai programmi EDIVISION
- Funzione Picture In Graphics (PIG) completa
- Editor di programmi ed elenchi di preferiti
- Ricerca canali automatica e manuale
- PVR tramite USB
- Aggiornamento software e funzione di backup tramite USB
- Supporto Time Shift
- Supporto sottotitoli
- Supporto Teletext
- Supporto aggiornamento software HTTP online
- Supporto FAT32, NTFS
- Blocco menù / Parental Control

Pannello frontale:

- Display: LED
- Pulsanti del display: Accensione, Canale -/+, Volume -/+

Pannelli laterali:

- 1 x Jack a IR
- 2 x USB 2.0
- 1 x lettore di scheda

Pannello posteriore:

- Ingresso Sat-IF: 1x tipo F
- Connessioni TV: 1x HDMI, 1x Scart
- Uscita video: 1x HDMI, 1x video analogico
- Uscita audio: coassiale (S/SPDIF)
- 1 x DC per alimentatore

La confezione include:

- Telecomando 2in1 universale
- Alimentazione 12V 1A
- 2 batterie AAA
- Guida rapida EN/DE/GR/ES/IT/FR

Generale:

- Alimentazione: 100 - 240 AC 50/60Hz
- Tensione di ingresso: DC 12V 1.0A
- Consumo energetico in funzione: max 10.0W
- Consumo energetico in standby: <0.5W
- Temperatura operativa: 0°C ... +50°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C...+70°C
- Intervallo di umidità: 10% ... 85% UR, senza condensa
- Dimensioni: (L x A x P): 125x86x33 (mm)
- Peso: 0,5 kg
- Colore: nero
- Garanzia: 2 anni

